

Мавзу:«Курилиш майдонида ишлашда хавфсизлик техникаси»

■ Қурилиш майдонининг бош плани тузилганида хавфсиз иш бажаришининг ҳамма шароитлари кўзда тутилади. Айниқса хавфли зоналарда ишлаш, битта Қурилиш майдонида бир неча ташкилотининг ҳамкорликда ишлашига, техниканинг тўпланиш жараёнларига катта эътибор берилади.

**Курилиш майдонлардаги хавфли зоналар
деб иш бажариш жойларида
ищчиларнинг хаёти ва соглигига хавф
тугдириш мумкин бўлган иш жойлари,
майдонларига нисбатан айтилади.**

**Маълумотлар бўйича, бахтсиз
ходисаларнинг 20%га якини курилишда
хавфли зоналарда содир булар экан.**

Хавфли зоналарга: котлован ва зовур
киргоклари, электр узатиш линиялари
атрофи (30 м) транспорт воситалари,
ишлийдиган механизмлар атрофи ва шу
кабилар киради

■ Хавфли ишларга қуийдагилар киради:

- чукур траншея ва котлованлар билан бөглиқ ишлар;
- портлаш ишлари;
- катта баландликдаги монтаж ишлари;
- оғир конструкция ва ускуналарни ташиш ва монтаж ишлари ва Ҳакозо.

Аҳоли яшаш жойларида қуилиш майдони 2 метр баландликдаги девор билан түслилади.

Курилиш майдонининг ҳамма жойида қуийдагилар кузда тутилади:

- - ўтиш ва транспорт юриш йўлларининг хавфсиз эни (йўлакча-0,8 м, транспорт йўли 2,5 м);
- - ариқчалар, траншеялар, вақтинчалик сув тармоғи устидан кўприкчалар;
- - майший -санитар бинолари;
- - ўтиш юриш жойларига белчилар-кўрсатгичлар;
- - йўлакчалар Қиялиги 20^0 дан ошганда зинапоя ёки Қўл билан тутиб юриш мосламаси;
- - чорраҳаларни сигнализация (ёруғлик-светофор) билан таъминлаш, темир йўл чорраҳасини шлагбаум билан таъминлаш, уларни кечки пайт ёритиши;

- Портловчи моддалар махсус кўрсатмаларга асосан сакланади, ишлатилади ва ҳисобга олиб борилади.
- Электр узатиш йўллари (ЛЭ) ва ускуналари билан ишлагандага махсус қоидаларга риоя қилинади.

Эксаваторда котлован қазиганда қуидагилар таъкиданади:

- - **хавфли зонада туриш ва юриш;**
- - **котлован девори четида туриш,**
- - **котлован ва траншея ичида дам олиш, ухлаш.**

Агар иш бажарилаётган жойнинг остидан коммуникация йўли (газ, электр, юкори босимлик труба) ўтган бўлса, ер ковлаш ишлари шу йулларни ишлатувчи корхона назорати остида олиб борилади.

Баландликда ишлаганда ишчилар белбоғ (пояс) билан үзларини боғлаб ишлашлари керак.

Күзга күринувчи жойда жароҳатланган кишиларга “тез ёрдам” машинасини ва врачи чакириш йўллари ёзиб (белгилари билан) қуйилади.

Темир-бетон конструкцияларини монтаж ва демонтаж ишларида хавфсизлик техники

- Мелиоратив қурилишда қувур ўтказиш, ортиш-тушириш ва монтаж ишлари олиб борилади. Гидротехник иншоотларида монтаж ишларини олиб боришида тасдиқланган лойиҳа бўлиши лозим . Лойиҳа хафвсизлик ва ёнғинга қарши талабларга жавоб бериши лозим.
Тасдиқланган лойиҳасиз монтаж ишларини бошлиш ман этилади. Монтаж ишларини бажаришида тиббиёт кўригидан ўтган, шу дастурдан имтиҳон топширган маҳсус ҳужжат олган 18 ёшдан кичик бўлмаган шахсларга рухсат этилади.

- Ҳамма ишчилар ишга түшишидан олдин хавфсизлик йўриқномасидан (инструктаж) ўтишлари лозим.
- Гидромелиоратив иншоотларини куришда, топширикларни бажаришда хавфли бўлган зоналарга ўтказилаётган ишчиларга ёзма равишда наряд-рухсатномалар берилади. У ерда хавфли зоналар ва хавфсизлик ҳакида баён этилади.

■ Хавфлилик даражасини бош инженер аниклайди Ҳамда унга қўл Қўяди. Иш тўхтагандан сўнг наряд - рухсатномаси ўз кучини йўқотади ва яна Қайта иш бошлаганда янгиси берилади. Бу ишларни бажаришда 18 ёшдан кичик ва 60 ёшдан катта бўлмаган шахсларгина қўйилмайдилар.

- Хамма ишчилар махсус кийим билан таъминланишлари керак, махсус кийимсиз ишлаш ман Қилинади. Гидромелиоратив иншоотларда монтаж ишларини бажарищдан олдин у ерда ер ишларини бажариш лозим. Темирбетон буюмлари (плита, латок, блоклар) махсус машиналарда ташиб ўтилади.

■ Йиғма темир-бетон буюмлари үз маркировкаси ва ёзуви билан бўлиниши керак. Уларни ортиш ва туширишда бошқа нарсаларга уриб олишдан эҳтиёт Қилиш керак. Уларни кўтариб олишда хатоликка йўл қўйилса дарҳол тушириб, Қайтадан кўтариш ЛОЗИМ.





