


# Гидрологик ҳисоблашлар



# РЕЖА:

- Гидрологик ҳисоблашлар хақида умумий түшүнчә. Дарё оқимини тадқиқот қилишда генетик ва статистик усулларни қўллаш.
- Гидрологик тавсифларнинг таъминланганлиги.
- Ҳисобли гидрологик тавсифлар.

# Гидрологик ҳисоблашлар ҳақида түшүнчә

Гидрологик ҳисоблашлар инженерлик гидрологияси фанининг бир қисми бўлиб, гидротехника, мелиорация, йўл қурилиши ва бошқа соҳалар учун зарур бўлган гидрологик тавсифларни аниқлаш билан боғлиқ бўлган масалаларни ҳал қиласди.

# Гидрологик ҳисоблашлар

Гидротехника иншоотларининг ўлчамлари ва ишлаш шароитини белгилаш мақсадида дарё оқимининг тавсифларини аниқлашда кўлланиладиган гидрологик ҳисоблашлар үсуллари

генетик үсуллар

дарё оқимини ҳосил бўлиш жараёнларини эътиборга олишга асосланади.

статистик үсуллар

бевосита ҳисобкитобга асосланади

# Гидрологик ҳисоблашларда қўлланиладиган усуллар

- Гидрологик ҳисоблашларда қўлланиладиган усуллар ўрганилаётган дарёда кўп йиллар давомида олиб борилган гидрометрик кузатишлар материалига асосланган.
- Гидрометрик кузатиш маълумотлари етарли бўлмаганда, ўрганилаётган дарё маълумотларини қўпайтириш учун табиий географик шароити яқин бўлган «ўхашаш-дарё» ёки «ўхашаш-створ» танланади.
- Гидрометрик кузатиш маълумотлари умуман бўлмаганда эмпирик формулалар ва гидрологик тавсифларнинг изочизиқларда туширилган хариталардан фойдаланилади.

# Гидрологик тавсифларнинг таъминланганлиги

- ✓ Гидрологияда статистика усулларини қўллашда гидрологик режим тавсифларининг тасодифий миқдорлар йиғиндиси деб қараш асос бўла олади. Агар бир миқдор қийматининг пайдо бўлиш тартиби ушбу миқдорнинг аввал учраган қийматларига боғлиқ бўлмаса, у **тасодифий** деб аталади.
- ✓ **Гидрологик тавсифларнинг таъминланганлиги**-деб, гидрологик тавсиф миқдорининг қатордаги бошқа ҳар қандай миқдорларга нисбатан ошиб кетиш эҳтимолига айтилади.


Таъминланганлик қуиидаги формула  
билин ҳисобланади:

$$P = \frac{m}{n} \cdot 100\%$$

Бу ерда:

- $m$ - қаторда камайиш тартибида жойлашган оқим миқдорининг тартиб рақами;
- $n$ - қатордаги миқдорларнинг умумий сони.

# С.Н.Крицкий ва М.Ф.Менкель формуласи



Максимал сув сарфларининг ошиб кетиши ёки таъминланганлигини ҳисоблаш учун С.Н.Крицкий ва М.Ф.Менкель қуидаги формулани таклиф этишди:

$$P = \frac{m}{n+1} \cdot 100 \%$$

# Н.Н.Чегодаев формуласи

- Ўртача бир йиллик сув сарфининг ва минимал сув сарфларининг ошиб кетиши ёки таъминланганлиги Р% ни ҳисоблаш учун Н.Н.Чегодаев қуийдаги формулани ишлаб чиқди:
- $$P = \frac{m-0,3}{n+0,4} \cdot 100 \%$$
- Юқорида кайд этилган формулалар ёрдамида ҳисобланадиган таъминланганлик миқдори бевосита кузатиш маълумотлари асосида ҳисобланганлиги туфайли, улар **эмпирик таъминланганлик** деб аталади. Агар таминланганлик миқдори ҳисоблашлар натижасида аниқланса бу қиймат **назарий таъминланганлик** деб аталади.

# Ҳисобли гидрологик тавсиф

- Гидрологик ҳисоблашларда гидрологик тавсифларининг ҳисобли миқдори аниқланади.
- Ҳисобли миқдор гидрологик тавсифларининг маълум бир таъминланганлик % қийматидир.
- Амалий ишларда максимал сув сарфларини ҳисоблашларда, қишлоқ хўжалигига, кема қатнови, гидроэнергетика мақсадларида керакли сувни аниқлашда маълум бир таъминланганлик ҳисобланади.

# Фостер формуласи

Хисобли сув сарфи қуидаги Фостер формуласи бүйича анықланади:

$$Q_x = Q_0(1 + C_v \Phi_x);$$

Бұу ерда:

- $Q_x$  - хисобли сув сарфи,  $\text{m}^3/\text{с}$
- $Q_0$  - оқим меъёри,  $\text{m}^3/\text{с}$
- $C_v$  - ўзгарувчанлик коэффициенти
- $\Phi_x$  - хисобли Фостер сони.

# Гидрологик тавсифларининг тақсимланиш эгри чизиқлари

- ❖ Гидрологик тавсифларининг тақсимланиш эгри чизиқлари тасодифий миқдорларнинг график тасвиридир.
- ❖ Гидрологик миқдорларнинг таъминланганлиги эгри чизиқлари икки хил-эмпирик ва назарий бўлади.
- ❖ Эмпирик эгри чизиқ бевосита кузатиш маълумотлари асосида тузилса, назарий эгри чизиқ ҳисоблаш маълумотлари бўйича тузилади.
- ❖ Тақсимланишининг (таъминланганлигининг) эгри чизиқлари параметрлари амплитуда, ўртacha квадратик оғиш, ўзгарувчанлик коэффициенти ва асимметрик коэффициентидир.

# Тақсимланишнинг (таъминланганлигининг) эгри чизиқлари параметрлари

- Ўзгарувчанлик коэффициенти қўйидаги формула бўйича ҳисобланади:
- Асимметрик коэффициенти кузатиш қатори 100 йилдан кам бўлмагандага қўйидагича ҳисобланади:

$$C_v = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (K-1)^2}{n-1}}$$

$$C_s = \frac{\sum_{i=1}^n (K-1)^3}{n C_v^3}$$

# Корреляцион боғланиш

- Корреляцион боғланишда аргументнинг хар хил қийматига функциянинг бир неча қиймати түғри келади.
- Гидрологик ходисалар ўртасида кузатилган боғланишлар кўп холатларда корреляцион бўлади. Улар түғри чизик кўринишида бўлади.
- Икки қиймат  $X$  ва  $Y$  ўртасида боғланишларнинг қанчалик яқинлиги корреляцион коэффициенти билан ифодаланади. Корреляция коэффициенти  $/r/ \in [0, 1]$  гача ўзгариади.
- $r$  қиймати бирга яқинлашган сари,  $x$  ва  $y$  ўртасида боғланиш шунчалик зич бўлади.

# Корреляция коэффициенти

- Корреляция коэффициенти қуидаги формулалар ёрдамида ҳисобланади :

$$r = \frac{\sum (\Delta x \cdot \Delta y)}{\sqrt{\sum \Delta x^2 \cdot \sum \Delta y^2}}$$

$$r = \frac{\sum (\Delta x \cdot \Delta y)}{(n - 1) \delta_x \cdot \delta_y}$$

- Корреляция усули гидрологик ҳисоблашларда қисқа мұддатлы күзатишлиарни узоқ даврға келтиришда кенг қўлланилади.